

Partiella indikeringar

- 11 yttre spårledning norr, blocksträcka
- 12 inre spårledning norr
- 13 spårledning i huvudtågväg
- 14 spårledning i längsta sidotågväg
- 15 spårledning i kortaste sidotågväg
- 16 inre spårledning söder
- 17 yttre spårledning söder, blocksträcka

- 21 huvudtågväg manövrar 11 och 22
- 22 längsta sidotågväg manövrar 13 och 24
- 23 kortaste sidotågväg manövrar 15 och 26
- 24 infartssignal kör
- 25 utfartssignal kör
- 26 blockriktning ut
- 27 spärrning av blocksignal

- 31 huvudtågväg manövrar 12 och 21
- 32 längsta sidotågväg manövrar 14 och 23
- 33 kortaste sidotågväg manövrar 16 och 25
- 34 infartssignal kör
- 35 utfartssignal kör
- 36 blockriktning ut
- 37 spärrning av blocksignal

- 41 spärrning av huvudtågväg
- 42 spärrning av längsta sidotågväg
- 43 spärrning av kortaste sidotågväg
- 44 störning (F)
- 45 extra indikering A-ände
- 46 extra indikering B-ände
- 47 indikeringsändaren kopplad för totalindikering (T)

- 51 stationsmanöver (S)
  - 52 genomgångsdrift (G)
  - 53 lokalomläggning av växlar (L)
  - 54 magasinering (M)
  - 55 möte inkopplad (A1)
  - 56 förbigång inkopplad (A2)
  - 57
- Kör stationsautomaten är kopplad för automatiskt möte (man 38) sändes indikeringarna 55 och 56 samtidigt.

- 61 fränkskiljare Till
- 62 fränkskiljare Från
- 63 fränkskiljare Till
- 64 fränkskiljare Från
- 65 fränkskiljare Till
- 66 fränkskiljare Från
- 67 fränkskiljare Till

Erfordras indikeringar från flera fränkskiljare och brytare än vad som kan överföras med ind 61-73 får indikeringsgrupp III-117 användas.

- 71 fränkskiljare Från
- 72 fränkskiljare Till
- 73 fränkskiljare Från
- 74
- 75 nödstopp (N)
- 76 överström (O)
- 77 lägesändring av songränsbrytaren (KS)

T<sub>s</sub> = spårledningen skall vara med i tågplansskrivaren.  
Indebokstaven anger stämpelens färg, s = svart, r = röd

Totala indikeringar

- 131 inre växeln i + läge
  - 132 inre växeln i - läge
  - 133 yttre växeln i + läge
  - 134 yttre växeln i - läge
  - 135 infartssignal stopp
  - 136 utfartssignal stopp
  - 137 kontrollås och förreglingsanordningar i förreglat läge (K)
- A-ände =  
Udda tåg i körriktning in

- 141 inre växeln i + läge
  - 142 inre växeln i - läge
  - 143 yttre växeln i + läge
  - 144 yttre växeln i - läge
  - 145 infartssignal stopp
  - 146 utfartssignal stopp
  - 147 gaskontroll på telefonkabel (lampa nr 7 normalläge, lampa nr 8 fel)
- B-ände =  
Jäma tåg i körriktning in

- 151 handvevar i förreglat läge (H)
  - 152 väreluppvarmning inkopplad (V)
  - 153 skyddsväxeln i + läge
  - 154 skyddsväxeln i - läge
  - 155 fel i lokalkontrollstativ för fränkskiljare (lampa nr 1 normalläge, lampa nr 2 fel)
  - 156 fel i songränsbrytarens automatik (lampa nr 3 normalläge, lampa nr 4 fel)
  - 157 fel i kraftanläggning (lampa nr 5 normalläge, lampa nr 6 fel)
- A-ände =  
Udda tåg i körriktning in

- 161 stoppströmställare i normalläge (S)
  - 162 nödutlösning av tågväglåsning i normalläge (N)
  - 163 vägskyddsansl (B) Väg spärrad mer än 10 min eller lampa i signal felaktig
  - 164 laddningsavbrott och säkringslarm i fjb-stativ (L)
  - 165 reservkraft inkopplad (R)
  - 166 skyddsväxeln i + läge
  - 167 skyddsväxeln i - läge
- B-ände =  
Jäma tåg i körriktning in

- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177

Partiella indikeringar

- 121 spårledning i 4:e spåret
  - 122 tågväg manöver 17 o 28
  - 123 tågväg manöver 18 o 27
  - 124 infartssignal kör
  - 125 utfartssignal kör
  - 126 blockriktning ut
  - 127 spärrning av blocksignal
- 4:e spår  
grenstation

Lampor avslutas till dessa indikeringar kan släckas.

<input type="checkbox"/> Delutförda	<input type="checkbox"/> Leverantörsläs	Stads	Ändring	20.7.64					
<input type="checkbox"/> Ändringstata	<input type="checkbox"/>			led					
Uppgjord den	Gransk	För							
Godkänd den 21.10.1964	sh	Grupp nr							
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTEKNISKA BYRÅN			Kontor	Ebrsi 1000-837			Blad nr/först. bl. nr		

Standardlista för disponering av fjb-indikeringar på enkelspåriga bana.

Partiella indikeringar

- 11 yttre spårledning, nedspår, A-ände (SN 11b)
- 12 inre spårledning, nedspår, A-ände (SIIa + S1a)
- 13 spårledning i huvudspår, nedspår (SIII + S3)
- 14 andra blocksträckan nedspår A-ände
- 15
- 16 inre spårledning, nedspår, B-ände (S8b + S9a)
- 17 yttre spårledning, nedspår, B-ände (SN1a)
  
- 21 huvudtågväg, nedspår, manövrar 11 och 22
- 22 huvudtågväg, uppspår, manövrar 13 och 24
- 23 sidotågväg, manövrar 15 och 26
- 24 infartssignal kör, nedspår
- 25 utfartssignal kör, nedspår
- 26 blockriktning ut, nedspår
- 27 spärrning av blocksignal, nedspår
  
- 31 huvudtågväg, nedspår, manövrar 12 och 21
- 32 huvudtågväg uppspår, manövrar 14 och 23
- 33 sidotågväg, manövrar 16 och 25
- 34 infartssignal kör, nedspår
- 35 utfartssignal kör, nedspår
- 36 blockriktning ut, nedspår
- 37 spärrning av blocksignal, nedspår
  
- 41 spärrning av huvudspår, nedspår
- 42 spärrning av sidospår, SII
- 43
- 44
- 45 sidotågväg, manövrar 17 och 28 A-ände
- 46
- 47 indikeringsändaren kopplad för totalindikering (C)
  
- 51 stationsmanövrering (S)
- 52 genomfångsdrift, nedspår (G)
- 53 lokalomläggning av växlar, nedspår (L)
- 54 magasinering (H)
- 55 blocksignal N4 kör
- 56
- 57

A-ände=  
udda tåg i körriktning in

B-ände=  
jäma tåg i körriktning in

Totala indikeringar

- 131 växel i + läge, manöver 41, st 33, A-ände
- 132 växel i - läge, manöver 42, st 33, A-ände
- 133 växel i + läge, manöver 45, st 33, A-ände
- 134 växel i - läge, manöver 46, st 33, A-ände
- 135 infartssignal stopp, nedspår, A-ände
- 136 blocksignal stopp, nedspår, A-ände
- 137
  
- 141 växel i + läge, manöver 41, st 32, B-ände
- 142 växel i - läge, manöver 42, st 32, B-ände
- 143 växel i + läge, manöver 43, st 32, B-ände
- 144 växel i - läge, manöver 44, st 32, B-ände
- 145 infartssignal stopp, nedspår, B-ände
- 146 blocksignal stopp, nedspår, B-ände
- 147 gaskontroll på telefonkabel (lampa nr 7 normalläge, lampa nr 8 fel)
  
- 151 handvevar i förreglat läge (H)
- 152 växeluppvärmning inkopplad (V)
- 153 växel i + läge, manöver 47, st 33, A-ände
- 154 växel i - läge, manöver 47, st 33, A-ände
- 155 fel i lokalkontrollstativ för fränskiljare (lampa nr 1 normalläge, lampa nr 2 fel)
  
- 156
- 157 fel i kraftanläggning (lampa nr 5 normalläge, lampa nr 6 fel)
  
- 161 stoppstörmsställare i normalläge, nedspår och uppspår (G)
- 162 nödutlösning av tågvägsläsning i normalläge, nedspår (K)
- 163 vägskyddsanläggning. Väg spärrad mer än 10 min eller larm i signal felaktig (B)
  
- 164 säkringslarm i fjb-stativ (L)
- 165 reservkraft inkopplad (R)
- 166 växel i + läge, manöver 45, st 32, B-ände
- 167 växel i - läge, manöver 46, st 32, B-ände
  
- 171 infartssignal stopp, uppspår A-ände
- 172 blocksignal stopp, uppspår A-ände
- 173 infartssignal stopp, uppspår B-ände
- 174 blocksignal stopp, uppspår B-ände
- 175 nödutlösning av tågvägsläsning i normalläge, uppspår (K)
- 176 kontrollås och förreglingsanordningar i förreglat läge, uppspår (K)
  
- 177

station 33

<input type="checkbox"/> Detaljförteckn.	<input type="checkbox"/> Leverantörslist	Skala	Andring <span style="float: right;">2-7-68 24</span>
<input type="checkbox"/> Ändringslista	<input type="checkbox"/>		
Uppgjord den <span style="float: right;">4</span>	Gransk <span style="float: right;">led</span>	Fdnr	<b>ÅBY</b> Indikeringslista för nedspår
Godkänd den <span style="float: right;">2-10-67</span>	<span style="float: right;">H</span>	Grupp nr	
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTEKNISKA BYRÅN		Kontor <b>Bati</b>	Ebrsi 691-175

Partiella indikeringar

- 11 yttre spårledning, uppspår, A-ände
- 12 inre " , " , A-ände S1a + S1b
- 13 spårledning i huvudspår, uppspår
- 14 andra blocksträckan uppspår A-ände
- 15 spårledning i sidotågväg, uppspår S11 + S4b
- 16 inre spårledning, uppspår, B-ände S7 + S9b
- 17 yttre spårledning, " , "

- 21 huvudtågväg, uppspår manövrar 11 och 22
- 22
- 23 sidotågväg, manövrar 15 och 26
- 24 infartssignal kör, uppspår
- 25 utfartssignal kör, uppspår
- 26 blockriktning ut, uppspår
- 27 spärrning av blocksignal, uppspår

A-ände =  
udda tåg i körriktning in

- 31 huvudtågväg, uppspår, manövrar 12 och 21
- 32 huvudtågväg, nedspår, manövrar 14 och 23
- 33 sidotågväg, manövrar 16 och 25
- 34 infartssignal kör, uppspår
- 35 utfartssignal kör, uppspår
- 36 blockriktning ut, uppspår
- 37 spärrning av blocksignal, uppspår

B-ände =  
jäma tåg i körriktning in

- 41 spärrning av huvudspår, uppspåret
- 42
- 43
- 44
- 45 lampa 1
- 46 lampa 2
- 47

- 51
- 52 genombågsdrift (G)
- 53 lokalomläggning av växlar, uppspåret (L)
- 54
- 55 blocksignal U4 kör
- 56
- 57

I grupperna 60 och 70 ingår indikeringar.

Station 32

<input type="checkbox"/> Detalj/Drätseln.	<input type="checkbox"/> Leverantörslista	Skala	Ändring	2-1-48	
<input type="checkbox"/> Ändringslista	<input type="checkbox"/>				
Uppgjord den		Granskad	ÅBY		
Godkänd den 2-10-67		Reg. d.			
Centraförvaltningen BANAVDELNINGEN			Kontor Bati		Ebrsi 691 - 173
					Blad nr/ser. bl. nr