

1958

STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utkom från trycket
den 15 april 1958

Särtryck 631 (169)

Tbr

Utgåva 38

UPPGIFT PÅ PERSONVAGNARNAS PLATSANTAL, VAGNVIKT M M (Psv)

Uppgifterna i detta särtryck grundar sig på
vagnparkens storlek och utseende
den 1 januari 1958

Stockholm 1958

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

Utdelningsplan

Detta särtryck tilldelas:

inom styrelsen:

byråer och kontor,

vid distrikten:

distriktskanslier,

sektionsledningsexpeditioner,

stationer enligt Särtrycksförteckningen (särtryck 172) bilaga 1, tabell B,

vagnbefäl,

konduktörspersonal,

rälsbussförare,

bangårdsmästare, stationsförmän och växlingsledare i personvagnsväxlingstjänst,

vid huvudverkstäderna:

verkstadsföreståndarexpeditioner.

Förklaring över vissa använda förkortningar

k = kamin (ej angivet för S11 och vagnar med D- och F-utrymme).

pl = plats(-er).

sth = största tillåtna hastighet.

tjk = tjänstekupé; *icke* bäddbar (ej angivet för vagnar med F-utrymme).

tjkb = tjänstekupé, bäddbar.

tryckl = tryckluftbroms.

w = vakuumbroms (endast angivet för rälsbussfordon). Om ej w angivits har fordonen tryckluftbroms.

Elfk = elektrofinka.

RIC, se Överenskommelse angående den ömsesidiga användningen av person- och resgodsvagnar i internationell trafik (särtryck 634)

Stål: I kap. II i detta särtryck är med »Stål» betecknade endast

1) rammsäkra stålvagnar av eller inom lutt

D022, D030, D036, D040, DF010, DF015, DF016, DF018, DF020a, DF025a, b, DF032, DF033, DF033a, F014, F020, D20, F5, F5a, F5a Press och F5b vilka i allmänhet användes som skyddsvagnar samt

2) sådana, likaledes rammsäkra stålvagnar, med A-, B- eller R-utrymme, vilka på grund av denna sin konstruktion får placeras intill lok, även om de är upp-låtna för resande. Se Säkerhetsordningen (särtryck 110), § 42

3) Motorvagnar av stålkonstruktion

Åfk = ångfinka.

II. Specifikation över vagnar m m

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Antal sov- resp sittpl		Med- del- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
			1 klass	2 klass		
A. Vagnar avsedda för SJ normalspåriga linjer utom malmbanan						
1. 4-axliga vagnar						
a. sovvnagnar 236						
9	WLA01b	Bälg	20	—	40	41
5	WLA01c	Bälg	20	—	41	43
2	WLA01d	Bälg. tjkb.	18	—	38	38
3	WLA02a (RIC)	Bälg. tjkb.	20	—	45	45
6	WLA02b (RIC)	Bälg. tjk.	20	—	46	48
10	WLA05a	Bälg. Stål tjkb	22	—	46	46
10	WLA05b	Bälg. Stål	24	—	44	44
45						
3	WLAB01	Bälg. tjk	8	15	40	40
1	WLAB02a (RIC)	Bälg	10	15	47	47
9	WLAB03a	Bälg	10	15	40	41
8	WLAB03b (RIC)	Bälg (2392 tjkb)	10	15	46	47
10	WLAB03c	Bälg	*12	15	46	47
9	WLAB04 2896-98, 2902-03, 2919-20, 2959-60..	Bälg. Stål	14	15	53	54
30	» övriga	Bälg. Stål	14	15	44	47
12	WLAB05	Bälg. Stål	10	21	45	46
40	WLAB06	Bälg. Stål	3	3	43	43
14	WLAB020 (WLAB4ii) (RIC)	Bälg. Stål	14	15	50	51
136						
5	WLB012	Bälg	—	36	46	46
14	WLB014 2861-67, 3274-78, 4237-38	Bälg. Stål	—	39	51	54
23	» övriga	Bälg. Stål	—	39	45	46
9	WLB015 (RIC)	Bälg	—	33	45	46
4	WLB016	Bälg	—	30	40	44
55						
b. sittvagnar 1497						
(se även under c, d, e)						
3	A013	Bälg	38	—	36	36
15	A014a	Bälg	36	—	37	39
13	A014b 3984-89, 4353-55, 4437-40	Bälg. Stål	48	—	39	39
11	» övriga	Bälg. Stål	48	—	46	47
3	A014c	Bälg. Stål	46	—	47	47
6	A015a	Bälg	36	—	36	37
7	A015b 2859-60, 2961-62, 3294-96	Bälg. Stål	48	—	46	47
17	» övriga	Bälg. Stål	48	—	38	39
75						

* Vagnar avsedda för malmbanan återfinnes på sid 21.

* Enligt Sovvagnsföreskrifter (särtryck 612), art 51, kan i vissa fall antalet sovplatser utökas med 2 i 1 klass.

* 12 kupéer i vagnen av vilka var och en kan bäddas med 1, 2 eller 3 bäddar alltefter behovet.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Antal sitt(sov)pl		Medel- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
			1 klass	2 klass		
8	AB05a 1428, 1660, 1892, 1896, 3618—21		12	¹ 45	33	34
3	» 3626, 3628—29		12	¹ 55	29	38
32	» övriga		12	¹ 50	35	36
6	AB05b 1276, 3059, 3861, 3863, 8088, 8103		12	¹ 50	31	32
4	» 3018—19, 4137, 4139 ..		12	¹ 30	30	31
7	» 1278, 3425, 3859—60, 3862, 8105—06		12	¹ 55	33	36
7	» 3022, 3424, 8030—33, 8146		12	¹ 60	32	34
4	» 3229, 8008, 8027, 8035 ..		12	¹ 65	35	37
1	» 8025		12	68	—	35
7	» övriga		12	¹ 45	32	33
3	AB05c 1030, 1032, 1035		12(8)	47	32	33
3	» övriga		12(8)	52	33	33
14	AB06a	Bälg	24	32	36	39
9	AB06b	Bälg. Stål	24	39	42	43
15	AB07a 3632—40, 3642—43, 4159—62	Bälg	18	39	37	39
2	» 3644—45	Bälg. Stål	18	39	41	41
1	» 8037	Bälg	18	47	—	37
1	» 8038	Bälg. Stål	18	55	—	44
59	» övriga	Bälg	18	40	37	41
20	AB07b 3153—58, 3210—15, 3252—54, 3297—3301 ..	Bälg. Stål	20	46	45	48
64	» övriga	Bälg. Stål	20	46	39	40
5	AB07d	Bälg. Stål	18	46	45	46
6	AB08	Bälg	18	32	35	35
6	AB09	Bälg	24	30	39	40
2	AB011a 3027—28	Bälg	12	56	42	43
13	» övriga	Bälg	12	48	38	39
7	AB011b 3502—03, 3966—68, 4001—02	Bälg. Stål	12	64	39	40
32	» övriga	Bälg. Stål	12	64	47	49
1	AB012a	Bälg	22	24	—	35
2	AB012b	Bälg	28	16	35	35
3	AB012c	Bälg. Stål	28	32	45	46
21	AB013 1023, 4121, 4129—33, 8018, 8020, 8047, 8050, 8053—54, 8063—65, 8087, 8113, 8141—42, 8145		18	¹ 45	33	34
6	» 2980, 3355, 8002—03, 8019, 8112		18	¹ 55	34	34
5	» 3855—57, 8049, 8086 (8086 Bälg)		18	¹ 30	30	32

¹ Antalet sittplatser varierar. Inom gruppen kan därför förekomma vagnar med högst 2 platser mer eller mindre än den angivna siffran.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Antal sittpl		Med- del- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
			1 klass	2 klass		
2	AB013 4115, 8089	18	¹ 35	29	29
1	» 8066	18	58	35	35
51	» övriga	18	40	33	36
9	AB014	24	32	34	35
6	AB024 (AB4ü) (RIC)	Bälg. Stål	24	40	35	35
448						

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Ant sittpl 2 klass	Med- del- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
15	B06a	Inb. plattform: Stål ²	98	31	32
1	B06b	Inb. plattform: Stål ² tjk	92	32	32
2	B08a 2642—43	Bälg. Stål	78	39	39
2	» 2989—90	Bälg. Stål	78	40	40
67	» övriga	Bälg	78	38	40
108	B08b	Bälg. Stål	82	39	40
24	B08d 3167—80, 3257—66	Bälg. Stål	86	45	46
6	» 4217—22	Bälg. Stål	86	44	45
5	» övriga	Bälg. Stål	86	38	39
7	B08e	Bälg. Stål. tjk	78	45	47
127	B08f	Bälg. Stål	78	38	40
37	B09a	Bälg	72	37	39
21	B09b 3504—10, 3539—50, 3601—02	Bälg. Stål. tjk	80	39	40
23	» övriga	Bälg. Stål. tjk	80	48	49
6	B010	Bälg. Stål	64	45	45
14	B011	72	32	34
8	B012 1027, 1039, 1043, 1045, 1138, 1145, 2483, 2485	¹ 70	28	29
9	» 1121, 1139—40, 1142, 1253, 1259, 1277, 2292, 2869	¹ 65	27	27
2	» 1136—37	¹ 60	27	28
3	» 3067, 8017, 8129	¹ 80	—	29
1	» 4185	Bälg	56	—	34
2	» 8016, 8143	¹ 75	—	28
9	» övriga	¹ 50	30	32
21	B013	Stål	104	43	44
27	B014a 1716, 1718—19, 1902—06, 2000—01, 2004—06, 2008 —09, 2073, 2107—12, 2142—45, 2246	Bälg	72	37	38

¹ Antalet sittplatser varierar. Inom gruppen kan därför förekomma vagnar med högst 2 platser mer eller mindre än den angivna siffran.

² Då B06, B06a eller b framföres närmast lok, skall, om enl Säkerhetsordningen (särtryck 110) skyddsutrymme behövs, främre vestibulen vara avstängd och låst.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Ant sittpl 2 klass	Me- del- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
3	B014a 3867—69	Bälg	64	31	32
18	» övriga	Bälg	68	36	36
4	B014b 1899—1901, 3679	Bälg. Stål	72	40	41
10	» övriga	Bälg. Stål	64	38	38
4	B014c 3680—83	Bälg. Stål	88	37	38
6	» övriga	Bälg. Stål	88	45	45
11	B014d	Bälg	48	38	39
44	B015 1033, 1117—18, 2738—39, 3232, 3358, 3865—66, 3874, 4118, 4200—01, 4203—05, 4207—08, 8001, 8009—11, 8022—24, 8028—29, 8068, 8092—94, 8107, 8109, 8117, 8125, 8128, 8130, 8132—34, 8138—39, 8163—64	¹ 90	30	31
25	» 1130, 1134—35, 1304—07, 1384, 1387—90, 1392, 1394 —96, 1423—27, 3032, 3034, 4199, 8122	¹ 75	28	33
16	» 2725—26, 3101, 3230—31, 3426, 8005, 8041, 8043—44, 8076—77, 8119, 8123, 8127, 8160	¹ 100	30	31
12	» 3100, 3356, 8012—13, 8026, 8040, 8048, 8059, 8096—97, 8136—37	¹ 95	30	31
22	» 3649—50, 3864, 4202, 8007, 8021, 8034, 8045, 8060, 8067, 8110, 8118, 8126, 8131, 8148 —49, 8154—59	¹ 85	30	30
20	» 3652—59, 3870, 4177, 4198, 8070, 8098, 8104, 8108, 8147, 8150—53	¹ 70	30	35
23	» 3668—69, 3672—78, 4186 —96, 8091, 8114—15	¹ 65	28	32
2	» 3873, 8135	¹ 60	29	29
5	» 8078—8082	110	—	38
1	» 8095	116	—	38
49	» övriga	¹ 80	31	36
974					

¹ Antalet sittplatser varierar. Inom gruppen kan därför förekomma vagnar med högst 2 platser mer eller mindre än den angivna siffran.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Ant sittpl 2 klass	Utrymme o lastförmåga i				Med- del- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
				D-avd		F-avd			
				m ²	ton	m ²	ton		
c. postvagnar 171									
3	D022	Stål ⁴	—	22	10	—	—	34	35
1	D030	Stål	—	30	10	—	—	—	32
1	D033	—	33	6	—	—	—	26
3	D036	Bälg. Stål ...	—	36	10	—	—	34	34
3	D040 (RIC)	Bälg. Stål ...	—	40	10	—	—	39	39
3	D045 1873—75	Bälg.	—	45	7,5	—	—	41	43
4	» 1876—78, 2695 (RIC)	Bälg.	—	45	7,5	—	—	41	43
3	D048	—	48	12	—	—	37	38
4	D052	—	52	10	—	—	40	40
25									
8	DF010 3113—20 ⁴	—	10	2	19,4	6	29	30
11	» övriga	Stål ⁴	—	10	2	20,5	7	34	34
1	DF013 ⁴	—	13	4	10,5	4	—	23
9	DF015 3186—89, 3379—83	Stål ⁴	—	15	3	14,8	6	34	35
30	» övriga ⁴	—	15	3	¹ 14	5	30	31
10	DF016	Stål ⁴	—	²	²	²	²	51	52
6	DF018	Bälg. Stål ... ⁴	—	18	6	30,5	10	39	39
1	DF019	—	19	3	8	2	—	28
13	DF020	—	20	3	³ 23,9	³ 6	37	38
7	DF020a	Bälg. Stål ...	—	20	6	30,5	10	—	39
1	DF021	—	21	2	30	6	—	36
3	DF025	Bälg. Stål ...	—	25	6	21	4	41	41
1	DF025b	Bälg. Stål ...	—	25	5	28	7	—	52
9	DF029	—	29	6	14,9	6	37	38
5	DF032	Bälg i F-änd. Stål ...	—	32	5	24,6	6	48	48
28	DF033	Bälg. Stål ...	—	33	8	22,6	8	40	40
3	DF033a	Bälg. Stål ...	—	33	8	22,6	8	40	40
146									

¹ 3061—65 = 14,8 m². 3107—3112 = 13,7 m².

² 16 m² post + 37,4 m² rg = 2 ton post + 10 ton rg

22 » » + 31,4 » » = 5 » » + 7 » »

24 » » + 29,4 » » = 6 » » + 6 » »

34,7 » » + 18,7 » » = 7 » » + 5 » »

³ Utrymmet i F-avd varierar.

⁴ Vagnen har sidogång förbi postavdelningen.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Ant sittpl 2 klass	Utrymme o lastförmåga i		Me- del- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
				F-avd			
				m ²	ton		
d. resgodsvagnar 150							
(se även under c)							
							1 kl
14	AF05	Bälg ... ²	—	18,2	3	38	39
8	BF04	Bälg. Stål .. ²	32	22	4,5	41	41
2	BF011	32	20,5	3	33	34
6	BF012 (RIC)	Bälg	32	15,9	6	40	41
2	BF013	Bälg	24	18,2	4	37	37
21	BF014	Bälg. Stål .. ²	32	25,0	9,5	37	38
22	BF015	Bälg	32	17,9	3	37	39
61							
4	F06	—	45,8	7	33	34
1	» 8058	Bälg	—	45,3	5,5	—	36
5	F08	—	10	10	29	31
15	F011	Bälg	—	42,6	12	37	38
6	F012 (RIC)	Bälg	—	37,5	12	37	38
4	F013 25938—41	—	26,8	10	23	24
9	» övriga	—	23	10	22	23
4	F014 25738—41	Bälg. Stål ...	—	52,8	12	46	47
6	» 25865—66, 25868—71	Bälg. Stål ...	—	52,4	12,5	35	35
18	» övriga	Bälg. Stål ...	—	52,7	19	35	36
3	F020 (Pw4ü) (RIC)	Bälg. Stål ...	—	39,8	12	35	36
75							

¹ Utrymmet i F-avd varierar.

² Vagnen har sidogång förbi F-avd.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Ant sittpl 2 klass		Med- del- vikt i ton	Hög- sta vikt i ton
e. restaurang-, byffé- och kafévagnar samt vagnar för ambulerande servering 150						
4	R02 ¹ 2768-69, 2981-82	Bälg. Stål		40 bordspl.	44	45
3	» 4260-62	Bälg		40 »	40	41
13	» övriga	Bälg		40 »	44	46
8	R03a ¹	Bälg. Stål		48 »	53	54
3	R03b ¹	Bälg. Stål. Elspis		48 »	45	46
15	R03c ¹	Bälg. Stål. Elspis		48 »	51	51
46						
5	RB011 ¹	Bälg. Stål	39	24 »	47	48
2	AB07cm	Bälg. Stål	$\frac{1kl}{18}$			
21	B08ca	{Bälg. Stål. Kylskåp}	78	{Ambuleran- de servering	45	46
6	B08cal	Bälg. Elkylskåp	70	{Ambuleran- de servering	38	40
10	B08caå	Bälg. Fotogenkylskåp }				
15	B08cm ²	{Bälg. Stål. Kök mindre}	78	{Kafé 24 pl}	46	47
17	B08cs ² 2936, 2967, 3131-35, 3200-09	{Bälg. Stål. Kök större}	78	{Kafé 24 pl}	47	49
26	B08cs ² övriga				40	41
2	B08cu ²	Bälg	47	{Kafé 24 pl}	37	37
97						

¹ Sammanlagda antalet bordsplatser i R0 och RB0 är 2168 st.

² Alla B08cm, B08cu och B08cs nr 3131-32, 3202-05, 3475, 3851 har kaffekokare med elektrisk uppvärmning. B08cs 2936, 3134, 3135, 3200, 3209, 3389, 3464, 3468, 3471, 3560, 3847, 3849 har dissousgaskök. Övriga B08cs och AB07cm har gasol.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Medel-vikt i ton	Högsta vikt i ton
f. övriga vagnar 69				
<i>Representations- och inspektionsvagnar</i>				
1	S03 1167	II De inspvagn	—	25
1	» 1366	Tjkb	—	36
1	» 1412	Bälg. Tjkb	—	40
1	» 1864(RIC)	Bälg. Tjkb	—	48
1	» 2904(RIC)	Bälg. Tjkb. Stål	—	55
1	» 3608	V De inspvagn	—	30
1	» 3945	Bälg. Tjkb. Stål	—	50
7	<i>Mät- och laboratorievagnar</i>			
1	S04 2249	Bälg. Stål. Mbr mätvagn	—	44
1	» 2812	Bälg. Bbr mätvagn	—	33
1	» 3603	Bälg. Stål. Ebr mätvagn	—	46
1	» 4610	Bälg. Stål. Bbr »	—	—
4	<i>Undervisningsvagnar</i>			
1	S05 1120	Undervisningsvagn för eldrift	—	28
1	» 1127	» » tryckl.-broms	—	31
1	» 2509	» » V distr	—	28
1	» 3646	» » vagnelekt.	—	28
2	» 3671, 4543	Motorskola	—	34
1	» 4474	Undervisningsvagn för VI distr	—	34
1	» 4475	» » IV »	—	35
8	<i>Utställningsvagnar</i>			
8	S06 1080, 1081, 1092, 1258, 1438, 1658, 1725, 3877	44	47
<i>Tågheims- och utflyktsvagnar</i>				
4	S07 1272, 1274, 3060, 3066	Sällskapsvagnar }	32	32
2	» 1273, 1275	Matsalsvagnar } för tåghemmen	31	31
2	» 4013, 4105	Personalvagnar }	36	44
1	» 3030	Utflyktsvagn	—	44
1	» 25867	Dusch- och förrådsvagn för kryssningståg	—	35
10	<i>Specialvagnar för försvaret</i>			
2	S09 2503—04	Köksvagnar	30	30
1	» 3031	—	27
3	<i>Sjukvagnar</i>			
15	S010	Bälg. k	27	28
<i>Vagnar med värmeledningsångpanna</i>				
14	S017	Bälg. Åfk	148	149

¹ Med fulla förråd av kol och vatten samt vatten i pannan.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Antal sittpl 2 klass	Me- del- vikt i ton
2. BB2 och 2-axliga vagnar				
a. sittvagnar 743				
(se även under b och c)				
1	BB2 2948	tjk	118	38
31	» övriga	121	37
20	BB2s	118	40
52				
1	B3a 9038	48	12
1	» 9040	63	16
1	» 3048	inb. plattf	49	16
26	B3c 1442—45, 1448, 1509—11, 1514—16, 1571—75, 3106, 3880, 3882—83, 3889—90, 3892, 9052, 9084, 9156	¹ 45	15
81	» 1441, 1512—13, 1569—70, 1576, 2871, 3270, 3687, 3700 ² , 3702—3706, 3894, 4289—4291, 4294—96, 4298—4311, 9007, 9020, 9041—42, 9046—49, 9063—65, 9086—87, 9092—94, 9151—52, 9166—67, 9223—28, 9243—47, 9250—52, 9293..	¹ 50	15
4	» 1507—08, 1567, 9249	k (ej 9249)	¹ 40	16
33	» 2496—97, 2767, 4265, 9013, 9043, 9072 —73, 9109—10, 9115, 9154, 9157, 9171—72, 9259—9268, 9270, 9272—78	¹ 65	16
89	» 3105, 3267—68, 3359—61, 3707—21, 3899—3901, 3904, 4263—64, 4267—68, 4271—72, 4275—82, 4284—88, 9009, 9012, 9021, 9044, 9081—82, 9101—9103, 9105—08, 9111—14, 9158—59, 9161, 9169, 9187—9197, 9199—9205, 9211— 12, 9284, 9288—9290, 9292	¹ 60	16
5	» 9011, 9025, 9026, 9297—98	¹ 70	17
2	» 9070—71	¹ 75	17
143	» övriga	¹ 55	15
6	B3d 2254, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268	k	57	18
1	» 9051	61	17
3	» 9139—41	63	16
1	» 9149	60	17
199	» övriga	59	17
3	B3c 2516, 2542, 2568	k tjk	52	17
8	» övriga	tjk	56	17
7	B3g 2598, 2615, 2631—32, 3001—02, 3004.	2598, 2615, 2631—32 k	55	19
73	» övriga	57	18
4	B4	64	14
691				

¹ Antalet sittplatser varierar. Inom gruppen kan därför förekomma vagnar med högst 2 platser mer eller mindre än den angivna siffran.

² B3c 3700 inredd för tåghem.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Ant siltpl 2 klass	Utrymme o lastförmåga i				Me- del- vikt i ton
				D-avd		F-avd		
				m²	ton	m²	ton	
	b. postvagnar 18							
1	BD11	¹	26	11	2	—	—	22
1	D20	Stål	—	20	6	—	—	16
5	D30	—	30	12	—	—	15
11	DF10	¹	—	10	2	14,5	5	20

¹ Vagnen har sidogång förbi postavdelningen.

Antal vagnar	Littera och ev nr	Utrustning m m	Ant sittpl 2 klass	Utrymme och last- förmåga		Me- del- vikt i ton		
				m ²	ton			
c. resgodsvagnar 819¹								
(se även under b)								
2	BF1 2024, 2280.....	} = 167 BF	16	15	3	17		
1	» 3731.....		19	6,6	1	13		
2	» 4329—30.....		24	7,8	1,5	13		
1	» 4331.....		13	13,1	5	15		
3	» 4332—34.....		20	7,2	1,5	14		
1	» 9182.....		19	13,5	3,5	18		
22	BF2.....		22	² 15	3	16		
3	BF2b.....		22	11	3	16		
3	BF3.....		12	7	1,5	17		
21	BF4 med nr t o m 1411.....		30	7	1,5	16		
16	» 1630, 1632, 1639—40, 1643— 45, 3734—42.....		38	7,4	1,5	16		
1	» 3014.....		32	10,9	2	21		
1	» 3362.....		33	11,1	2,0	17		
1	» 3896.....		29	10,5	2,2	16		
1	» 3898.....		30	12,8	3	17		
1	» 9045.....		27	11	4	15		
1	» 9084.....		20	10	1,5	14		
86	» övriga.....		35	³ 7,1	³ 1,5	16		
7	F1 8606, 8613—14, 8616, 8643—44, 8649.....		} = 652 F	—	16,3— 23,3	3,5— 6	13	
4	» 8670—72, 8674.....			—	27,1— 27,8	8	13	
268	» övriga.....			—	⁶ 16,7— 23,2	⁶ 7— 12	13	
22	F3.....			—	27,0— 28,8	5,0— 8	17	
5	F4 25043, 25050, 25056, 25062, 25070.....			—	18,4	8	11	
64	» övriga.....			—	16,4	10	13	
5	F5 25742—45, 25747.....			—	30,7	8	21	
206	» övriga.....			Stål	—	30,6	10	21
8	» Press.....			Stål	—	30,6	10	21
20	F5a 55133—36, 55142—57.....			Stål	—	30,0	9	18
11	» övriga.....		Stål	—	30	13	18	
8	» Press.....		Stål	—	30,0	13	18	
7	F5b.....	Bälg. Stål	—	23	8	18		
6	F8.....	—	—	32 ⁷	7	18		
4	F9.....	—	—	24,4	8	16		
7	F10.....	—	—	23,1	6	18		
100	F6 ⁸	—	—	30	12	14		

¹ F6 icke medräknade.² Utrymmet i F-avd varierar.³ 3273 = 11 m², lastar 2,3 ton.⁴ F1 25404, 25410—501, 25513—17, 25519—90, 25592—606, 25608—11, 25723—24, 25734—35 25737, 25749—51 har ångvärmeelement i såväl tjk som lastrum. Övriga F1 har, om de är försedda med ångvärmeledning, element endast i tjk. F1 25555—56, 25562—64, 25566, 25568, 25588—89, 25593, 25595, 25598, 25600, 25603, 25610 har dubbla väggar och tak samt 15,3 m² golvyta.⁵ De flesta F1 vagnarna har 18,4 m² F-utrymme och 12 tons lastförmåga.⁶ Standard G-vagnar, som är omändrade för cykeltransporter.⁷ Vagnarna har 17 m² resgodsutrymme och 15 m² expeditiionsutrymme.

Antal vagnar	Littera och nr	Utrustning m m	Ant platser		Utrymme och last- förmåga		Med- del- vikt i ton
			1 klass	2 klass	m ²	ton	
B. Vagnar avsedda för malmbanan¹							
I. 4-axliga och 2-axliga vagnar							
a. sittvagnar 27							
(se även under b)							
5	AB07a 1207, 1890, 2474, 2475, 4148	Bälg	18	40	—	—	36
1	AB013 1254	18	40	—	—	33
3	B06 4076—78	Inb. plattf. Stål ²	—	98	—	—	32
1	B08cm 2966	Bälg. Stål	—	³ 54	—	—	47
1	B08cu 4213	—	³ 47	—	—	37
1	B08f 4023	Bälg. Stål	—	78	—	—	38
3	B014a 1019—20, 1294	Bälg	—	68	—	—	35
1	» 1717	Bälg	—	72	—	—	37
2	B015 2029, 2032	—	80	—	—	31
1	B3d 3051	—	59	—	—	17
1	B3g 2623	k	—	55	—	—	17
6	» 2994—95, 3005—06, 3007, 3009	—	57	—	—	20
1	» 3003	—	55	—	—	17
b. resgodsvagnar 22							
2	BF2 1777, 2499	—	22	15	3,0	16
6	BF4 2017, 2270—74	—	35	7,1	1,5	16
4	» 3013, 3015—17	—	32	10,9	2	21
1	F1 25556	k ⁴	—	—	⁵ 15,3	12	13
4	F4 25648—51	—	—	16,4	10	13
5	F5a 55137—55141	Stål	—	—	30,0	13	18
c. övriga vagnar 8							
1	S010 1882	Sjukvagn. Bälg. k	—	—	—	—	26
1	S017 25713	Åfk	—	—	—	—	⁶ 49
1	S9 2328	Köksvagn	—	—	—	—	17
3	S17e 25910—12	Elfk	—	—	—	—	19
2	S17åd 25613—14	Åfk	—	—	—	—	⁶ 24
d. X-vagnar							
2	Xa1 201, 202	Elektromotorvagnar	—	37	3	1,5	28

¹ Dessa vagnar är märkta SJ/MB.² Då B06 framföres närmast lok, skall, om enl Säkerhetsordningen (särtryck 110), § 42 skydds-
utrymme behövs, främre vestibulen vara avstängd och låst.³ Dessutom 24 pl i kaféavd.⁴ F1 25404, 25410—501, 25513—17, 25519—90, 25592—606, 25608—11, 25723—24, 25734—35,
25737, 25749—51 har ångvärmeelement i såväl tjk som lastrum. Övriga F1 har om de är för-
sedda med ångvärmeledning, element endast i tjk.⁵ F1 25556 har dubbla väggar och tak.⁶ Med fulla förråd av kol och vatten samt vatten i pannan.⁷ Dessutom 40 ståplatser.