

# Ba-meddelanden

|                            |  |         |
|----------------------------|--|---------|
| STATENS JÄRNVÄGAR          |  | Arkiv-  |
| Norra och Södra distrikten |  | ringtid |
| Distrikts expeditionen     |  |         |
| Inkom - 7 MAJ 1973         |  | 5 år    |
|                            |  | 10 år   |
|                            |  | s       |
|                            |  | Siga    |

BaM 5:11/73

Utkom 73-05-03

Omfattar 2 blad (3 sid)

+ 5 bilagor



STATENS JÄRNVÄGAR  
Centralförvaltningen  
Banavdelningen

Exp. d. 7 MAJ 1973

*enl plan / enl An 50*

Teknisk utgivare: Back

Handläggarens organisationsenhet/telefon Bas m, 3593

## 1973 års säo

I SJC 0:11 har övergångsbestämmelser för anpassning av signaler och tavlor till 1973 års säo utfärdats. Cirku läret innebär att åtgärder utöver vad som angetts i skrivelse till alla bdc "Ändring av signaler med anledning av ny säo", ba 70-0369/060, 1973-02-12 skall, till 1973-06-18, vidtagas i minst följande utsträckning:

- 1) Hastighetstavlor (säo fig 44) och - i förekommande fall - orienteringstavlor (fig 54 c) skall finnas vid punkt där banans sth ändras (säo § 68). Vid placering på ktl-stolpe bör orienteringstavla fig 54 a av ny konstruktion rekvireras (art nr 70 51 981). (Övriga hastighetstavlor får anstå till 1973-10-01. Som framgår av BaM 5:17/72 skall de hastighetstavlor - enligt 1959 års säo - som f n markerar nedsättning till 30 (20) km/tim genom växlar till och från sidotågväg på dubbelspår t v ej bytas ut.)
- 2) Dvärgsignaltavla (fig 51).  
I vilken utsträckning denna tavla skall sättas upp framgår av ovannämnda skrivelse punkt 3.
- 3) Tilläggstavla till ljudsignaltavla (fig 55 d).  
Vid placering på ktl-stolpe bör ljudsignaltavla (fig 55 a) av ny konstruktion rekvireras (art nr 70 55 010).

I de fall då tavla enl fig 55 b skall användas framför vägkorsning skall tilläggstavla "V-tavla" placeras enligt ritning Bas 31259 blad 8 eller 18.

- 4a) Märktavla, röd (fig 58 a).
- 4b) Märktavla, gul (fig 58 a) med tilläggstavla (fig 58 d) på utfartssignal som förreglar växel eller rörlig bro på linjen.
- 5) Enligt säo § 26:3 skall en skylt med texten "Signalen ur bruk" finnas för uppsättning på varje kryssmärkestolpe med signal mot vägen. Något utbyte av befintliga skyltar kommer ej att ske utan texten "När tåg kommer o s v" skall övermålas med vit färg.

Utöver plan: bdc ex för buoc och suoc, eamf, das

### Materiel:

Materielbehov som redovisats i inventering enl BaM 5:17/72 samt fästanordningar etc har beställts och beräknas levereras maj -73. Undantag härifrån gäller för huvuddvärgsignallykta, som L M Ericsson utlovat leverans av i juli månad, men som genom arbetskonflikten i Danmark förmodligen blir leveransförsenad. Materielen för det röda skenets manövrering - principskiss 1 och 2 enligt ovannämnda skrivelse - kommer att anskaffas genom bas försorg. Komponenterna kommer att i princip vara hopmonterade och kopplade i satser samt kapslade. Närmare uppgifter om artikelnummer m m kommer att meddelas senare. Materielen beräknas finnas i förråd under hösten 1973.

Tavlor enligt inventeringen direktlevereras till respektive bandistrikt.

Fästanordningar och stolpar rekvireras från hfd Örebro och lykta för huvuddvärgsignal från efd Nässjö. Artikelnummer framgår av bifogad materielförteckning Bas 31258 blad 1-5. P g a leveranstider får i första hand endast de fästanordningar som behövs till 73-06-18 rekvireras. ./.

### Monteringsanvisningar:

Ritningar har uppgjorts för montering av tavlor på ktl- och rörstolpe m m. Ritningsnummer Bas 31259 blad 1-30. Av materielförteckningen framgår vilket blad som gäller för olika montagefall. På elektrifierad bana skall tavlor i första hand placeras på ktl-stolpar.

Som framgår av monteringsritningarna är - i ktl-stolpe - huvudtavlans underkant normalt placerad 3 m över r ö k. I de fall då denna placering är olämplig p g a kurvor etc så att tavlan ej kan ses på ca 300 m skall den flyttas uppåt och inåt mot spåret, dock ej så att den - med ev tilläggstavla - inkräktar på normalektionen N1-N2. Tavlan kan vid behov lätt flyttas i sidled för att gå fri från överskjutande last. Hastighets- orienterings- och ljudsignaltavlor med ev tilläggstavlor får ej sättas upp i samma stolpe där ljussignal finns om de gäller för samma riktning som signalen utan skall placeras framför eller bortom signalen ca 50-60 m.

Huvuddvärgsignallykta monteras enligt ritning Bas 31256. På denna ritning finns borrhingsanvisning för befintliga 6-skens dvärgsignaler.

Erforderliga ritningar rekvireras från Bas ritarkiv.

### Övrigt:

- 1) Tillfälliga tavlor skall härnäst ha samma storlek som fasta.
- 2) Märktavla, fig 58 a, 58 b, samt tilläggstavla fig 58 d, utförs nu med kantrand av reflexfolie lika tavlans bottenfärg. Text och symbol i svart reflexfolie.
- 3) Märktavlor på dvärgsignaler  
Gul märktavla med svart text får endast finnas på huvuddvärgsignal. På 4-skens dvärgsignal skall märktavlan vara vit med svart text.










- 4) Fästanordningar och befintliga tavlor, som ej berörs av nya säo, behöver ej bytas ut.
- 5) I hfd Ör och efd N finns ett antal tavlor - orienteringstavlor, ljudsignaltavlor (lystringsmärken), tillläggstavlor etc - som skall användas för placering på rörstolpe  $\varnothing$  60 mm och trästolpe. Dessa tavlor kan dock ej användas på ktl-stolpe med fästanordningar enligt materialförteckning Bas 31258. Tavlorna (inkl fästen Bati 41125 för rörstolpe) skall rekvireras på nuvarande artikelnummer.

Tavlor för placering på ktl-stolpe skall rekvireras enligt materielförteckningen.

Tavlor som direktlevereras kan användas för alla montagesätt. Fästen till dessa tavlor måste dock rekvireras.

- 6) Blinkfrekvensen för det röda skenet i A-signalen skall vara 60 blink/min.
- 7) SJF 587 avd TM II kommer att omarbetas så att den innehållsmässigt överensstämmer med säo och gällande placering av tavlor samt nya fästanordningar.

I övrigt gäller den i tillämpliga delar.

| Tavla  | På kontaktledningsstolpe        |   |                    |                                 |                      |           |                      |           |                       |           | På rörstolpe $\phi 60$     |           |                           |     |   |                                    |           |                                     |     |                       |     |
|--|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----|---|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----|
|  | Ritningsnummer<br>Artikelnummer | Mont.-ritning<br>Bas 31259<br>Plad nummer | Fäste<br>Bas 31265 |                                 | Hållare<br>Bas 31266 |           | Hållare<br>Bas 31267 |           | Skarvdel<br>Bas 41131 |           | Fästdetaljer<br>Bati 41113 |           | Fästdetaljer<br>Bas 41130 |     | Mont.-ritning<br>Bas 31259<br>Blad nummer | Fäste för<br>1 tavla<br>Bati 41125 |           | Fäste för<br>2 tavlor<br>Bati 41126 |     | Stolpe<br>Flrs. 41006 |     |
|  |                                 |   | Artnr              | Ant                             | Artnr                | Ant       | Artnr                | Ant       | Artnr                 | Ant       | Artnr                      | Ant       | Artnr                     | Ant |   | Artnr                              | Ant       | Artnr                               | Ant | Artnr                 | Ant |
| A<br>Hastighetstavla<br>Bati 31237<br>7050205-7050330<br> | 1                               | 70 60 520                                 | 1                  | 70 60 103                       | 1                    |           |                      |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 11  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| Orieringstavla<br>Bas 31270<br>7051981<br>                | 2                               | 70 60 520                                 | 1                  |                                 |                      | 70 60 153 | 1                    |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 12  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| Ljussignalstavla<br>Bas 31271<br>7052010<br>              | 3                               | 70 60 520                                 | 1                  |                                 |                      | 70 60 153 | 1                    |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 13  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| B<br>Ljussignaltavla<br>Bas 41153<br>7052030<br>          | 4                               | 70 60 520                                 | 1                  | 70 60 103                       | 1                    |           |                      |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 14  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| +<br>Tilläggsstavla<br>Bas 41155<br>7055310<br>           | 5                               |   |                    | 70 60 101                       | 1                    |           |                      | 70 61 201 | 1                     |           |                            | 70 61 530 | 1sats                     | 15  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| Tilläggsstavla<br>Bas 41157<br>7055405-7055495<br>        | 6                               | 70 60 520                                 | 1                  | 70 60 102                       | 1                    |           |                      |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 16  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| C<br>Tilläggsstavla<br>Bas 41158<br>7055500-7055530<br> | 7                               | 70 60 520                                 | 1                  | 70 60 103                       | 1                    |           |                      |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 17  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| Tilläggsstavla<br>Bas 41151<br>7055810<br>              | 8                               | 70 60 520                                 | 1                  | 70 60 102                       | 1                    |           |                      |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 18  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |
| Tilläggsstavla<br>Bas 31276<br>Texten varierar<br>      | 6                               | 70 60 520                                 | 1                  | 70 60 102<br>eller<br>70 60 103 | 1                    |           |                      |           |                       | 70 61 501 | 1sats                      | 70 61 530 | 1sats                     | 16  | 70 60 501                                 | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats                               | x)  | 1                     |     |

Denna ritning är utgiven som offentligt upplägg.  
 Allt obehörigt brukande av ritningen beivras.  
 re: anstift. lsg.

STATENS JÄRNVÄGAR

Statens järnvägar  
 Tekniska avdelningen  
 S. B. 16431 5X 10

B) 510 eller 645 beroende på textlängd x)

| Fall | L    | x) Artnr  |
|------|------|-----------|
| 1    | 1500 | 70 70 110 |
| 2    | 2500 | 70 70 120 |
| 3    | 3000 | 70 70 130 |
| 4    | 3500 | 70 70 140 |
| 5    | 5000 | 70 70 150 |

**SJ**  
Centra  
förvaltningar  
BANÄVDEN NGEN

**MATERIELFÖRTECKNING**  
Montering av fast  
placerade tavlor

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Erställt:                             | Skapat:                |
| Handläggare<br><b>Carlsson/Eklund</b> | Granskad<br><b>E</b>   |
| Godkänd<br><b>J. Karlén</b>           | Dat<br><b>70-04-17</b> |
| Rit nr<br><b>Bas 31258</b>            | Flik<br><b>1</b>       |

Översikt ritning av statens järnvägars utrustning.  
 Allt innehålligt beaktande av ritningen betr.  
 ses enligt lag.

STATENS JÄRNVÄGAR

Översikt ritning av statens järnvägars utrustning.  
 Allt innehålligt beaktande av ritningen betr.  
 ses enligt lag.

Tillbehör

| Tavla  | På kontaktledningsstolpe        |  |                    |           |                      |     |                      |              |                        |               |                         |           | På rörsstolpe $\phi 60$ |                                 |  |                                    |           |   |      |                       |     |
|--|---------------------------------|--|--------------------|-----------|----------------------|-----|----------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------|---|------|-----------------------|-----|
|  | Ritningsnummer<br>A till nummer | Mont-ritning<br>Bas 31255<br>Blad nummer | Fäste<br>Bas 31205 |           | Hållare<br>Bas 31266 |     | Hållare<br>Bas 31267 |              | Fästdelar<br>Bas 41134 |               | Fästdelar<br>Bati 41115 |           | Fästdelar<br>Bas 41130  |                                 | Mont-ritning<br>Bas 31259<br>Blad nummer | Fäste för<br>1 tavla<br>Bati 41125 |           | Fäste för<br>2 tavlor<br>ärovis mont.<br>Bati 41126 |      | Stolpe<br>Elski 41036 |     |
|  |                                 |  | Artnr              | Ant       | Artnr                | Ant | Artnr                | Ant          | Artnr                  | Ant           | Artnr                   | Ant       | Artnr                   | Ant                             |  | Artnr                              | Ant       | Artnr   | Ant  | Artnr                 | Ant |
| Tilläggstavla<br>Bas 31269<br>Siffrorna varierar <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">450<br/>m</span> | 6 eller 7                       | 70 60 520                                | 1                  | 70 60 102 | 1                    |     |                      |              |                        | 70 61 501     | 1sats                   | 70 61 530 | 1sats                   | 15 eller 17                     | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
| Tilläggstavla<br>Bas 41154<br>70 55 850  | 8 eller 9                       | 70 60 520                                | 1                  | 70 60 102 | 1                    |     |                      |              |                        | 70 61 501     | 1sats                   | 70 61 530 | 1sats                   | 18 eller 19                     | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
| Axeltavla<br>Bas 41159<br>70 52 108 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">80</span>                     | I princip enligt<br>4           | 70 60 520                                | 1                  | 70 60 102 | 1                    |     |                      |              |                        | 70 61 501     | 1sats                   | 70 61 530 | 1sats                   | I princip enligt<br>14          | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
| B Axeltavla<br>Bas 41160<br>70 52 110 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100</span>                  | I princip enligt<br>4           | 70 60 520                                | 1                  | 70 60 103 | 1                    |     |                      |              |                        | 70 61 501     | 1sats                   | 70 61 530 | 1sats                   | I princip enligt<br>14          | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
| + Uppehållstavla<br>Bas 41161<br>70 51 200 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">U</span>               | I princip enligt<br>4 eller 10  | 70 60 520                                | 1                  | 70 60 102 | 1                    |     |                      | 70 61 560 *) | 1sats                  | 70 61 501 **) | 1sats                   | 70 61 530 | 1sats                   | I princip enligt<br>14 eller 21 | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
| Uppehållstavla<br>Bas 41162<br>Siffrorna varierar <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>       | I princip enligt<br>4 eller 10  | 70 60 520                                | 1                  | 70 60 102 | 1                    |     |                      | 70 61 560 *) | 1sats                  | 70 61 501 **) | 1sats                   | 70 61 530 | 1sats                   | I princip enligt<br>14 eller 21 | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
| C Dvärgsignaltavla<br>Bas 41163<br>70 51 920   |                                 |  |                    |           |                      |     |                      |              |                        |               |                         |           |                         | 21                              | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
| Sluttavla<br>Bas 31277<br>70 51 900 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span>                      |                                 |  |                    |           |                      |     |                      |              |                        |               |                         |           |                         | I princip enligt<br>21          | 70 60 501                                | 1sats                              | 70 60 502 | 1sats   | xxx) | 1                     |     |
|  |                                 |  |                    |           |                      |     |                      |              |                        |               |                         |           |                         | Reserv<br>20                    |  |                                    |           |   |      |                       |     |

\*) Används för montering på omvriden stolpe  
 \*\*) Används för montering på omvriden stolpe

| Fall | L    | xxx) Artnr |
|------|------|------------|
| 1    | 1500 | 70 70 110  |
| 2    | 2500 | 70 70 120  |
| 3    | 3000 | 70 70 130  |
| 4    | 3500 | 70 70 140  |
| 5    | 5000 | 70 70 150  |



**MATERIELFÖRTECKNING**  
 Montering av fast  
 placerade tavlor

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Erstatat          | Skapat |
| Godkänt           | Datum  |
| Carlsson / Eklund |        |
| 73-04-17          |        |
| Ritn nr           | Blad   |
| Bas 31258         | 2      |

| Tavla | På kontaktledningsstolpe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | På rörstolpe $\phi 60$ |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
|       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |
|       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |

| Tavla   | På rör $\phi 27 (3/4")$            |                             |       |                                    |       |                                    |                             |       |       |     | På stolpe till vägkorsningssignal  |                               |     |                                 |     | På huvudljussignal                 |       |                                    |                             |     |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|------------------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|-----|
|   | I brygga (nymontage)               |                             |       |                                    |       | På ktl-stolpe och brygga *)        |                             |       |       |     |                                    |                               |     |                                 |     |                                    |       |                                    |                             |     |
| Ritningsnummer<br>Artikelnummer                         | Mont-ritn.<br>Bas 31259<br>Blad nr | Fäste<br>Bas 41127<br>Artnr | Ant   | Fästdetaljer<br>Bas 31278<br>Artnr | Ant   | Mont-ritn.<br>Bas 31259<br>Blad nr | Fäste<br>Bas 41127<br>Artnr | Ant   | Artnr | Ant | Mont-ritn.<br>Bas 31259<br>Blad nr | Hållare<br>Bas 31266<br>Artnr | Ant | Fästbygel<br>Bas 41132<br>Artnr | Ant | Fästdetaljer<br>Bas 41130<br>Artnr | Ant   | Mont-ritn.<br>Bas 31259<br>Blad nr | Fäste<br>Bas 31268<br>Artnr | Ant |
| U<br>Uppehållstavla<br>Bas 41161<br>70 51 200           | 22                                 | 70 60 540                   | 1sats | 70 61 550                          | 1sats | I princip enligt 22                | 70 60 540                   | 1sats |       |     |                                    |                               |     |                                 |     |                                    |       |                                    |                             |     |
| IO<br>Uppehållstavla<br>Bas 41162<br>Siffrorna varierar | 22                                 | 70 60 540                   | 1sats | 70 61 550                          | 1sats | I princip enligt 22                | 70 60 540                   | 1sats |       |     |                                    |                               |     |                                 |     |                                    |       |                                    |                             |     |
| V<br>Tilläggstavla<br>Bas 41151<br>70 55 810            |                                    |                             |       |                                    |       |                                    |                             |       |       |     | 23                                 | 70 60 102                     | 1   | 70 61 101                       | 1   | 70 61 530                          | 1sats |                                    |                             |     |
| O<br>Huvudsignaltavla<br>Bas 41164<br>70 50 150         |                                    |                             |       |                                    |       |                                    |                             |       |       |     |                                    |                               |     |                                 |     |                                    |       | 24                                 | 70 60 590                   | 1   |

Denna ritning är statens järnvägars egendom.  
 Allt obehörigt begärande av ritningen beivras enligt lag.  
 STATENS JÄRNVÄGAR

Teknisk ritning  
 Självkostnadsstatistik

\*) Galler för utbyte av tavla på befintligt montage med fastanordning enligt Ebr 54926



Central  
tekniska  
BANADELNINGEN

**MATERIELFÖRTECKNING**  
 Montering av fast placerade tavlor

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Handlagare<br>Carlsson/Eklund | Granskat<br>[Signature] |
| Godkänd<br>[Signature]        | Datum<br>73-04-17       |
| Ritningsnr<br>Bas 31258       | Blad<br>3               |

| Tavla  |  | På kontaktledningsstolpe   |                                 |     |                               |     |                                    | På trästolpe                               |   |  |   |   |       |   |     |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------|--|---|--|---|---|-------|---|-----|
| Ritningsnummer<br>Artikelnummer                        |  | Mont.-ritning<br>Bas 31259<br>Blad nummer  | Hållare<br>Bas 31266<br>Artnr   | Ant | Hållare<br>Bas 31267<br>Artnr | Ant | Fästdetaljer<br>Bas 41129<br>Artnr | Ant  | Mont.-ritning<br>Bas 31259<br>Blad nummer | Faste för 1 tavla<br>Bati 41125<br>Artnr | Ant   | Faste för 2 tavlor<br>parvis monterade<br>Bati 41126<br>Artnr | Ant   | Stolpe<br>Ebrsi 41052<br>Artnr  | Ant |
| Hastighetstavla<br>Bati 31237<br>70 50 205 - 70 50 330 |  | 25   | 70 60 103                       | 1   |                               |     | 70 61 520                          | 1sats                                      | 26  | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Orieringstavla<br>Bas 31270<br>70 51 901               |  | I princip enligt<br>25   |                                 |     | 70 60 153                     | 1   | 70 61 520                          | 1sats                                      | I princip enligt<br>26                    | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Ljudsignaltavla<br>Bas 31271<br>70 52 010              |  | I princip enligt<br>25   |                                 |     | 70 60 153                     | 1   | 70 61 520                          | 1sats                                      | I princip enligt<br>26                    | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Tilläggstavla<br>Bas 41157<br>70 55 405 - 70 55 495    |  | I princip enligt<br>25 och (6)*  | 70 60 102                       | 1   |                               |     | 70 61 520                          | 1sats                                      | I princip enligt<br>26 och (16)*          | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Tilläggstavla<br>Bas 41158<br>70 55 500 - 70 55 530    |  | I princip enligt<br>25 och (7)*  | 70 60 103                       | 1   |                               |     | 70 61 520                          | 1sats                                      | I princip enligt<br>26 och (17)*          | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Tilläggstavla<br>Bas 31276<br>Texten varierar          |  | I princip enligt<br>25 och (6)*  | 70 60 103                       | 1   |                               |     | 70 61 520                          | 1sats                                      | I princip enligt<br>26 och (16)*          | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Tilläggstavla<br>Bas 31269<br>Siffrorna varierar       |  | I princip enligt<br>25 och (6 eller 7)*  | 70 60 102<br>eller<br>70 60 103 | 1   |                               |     | 70 61 520                          | 1sats                                      | I princip enligt<br>26 och (16 eller 17)* | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Tilläggstavla<br>Bas 41156<br>70 55 820                |  | I princip enligt<br>25 och (9)*  | 70 60 102                       | 1   |                               |     | 70 61 520                          | 1sats                                      | I princip enligt<br>26 och (19)*          | 70 60 501                                | 1sats   | 70 60 502   | 1sats | 70 70 200   | 1   |
| Hindertavla<br>Med hållare<br>Ebrsi 21153<br>70 50 100 |  | ( ) * Gäller endast för tavlornas<br>inbordes placering<br>B) 510 eller 645 beroende<br>på textnängd |                                 |     |                               |     |                                    | <br>Central-<br>teckning<br>BANAVDELNINGEN |   |  | MATERIELFÖRTECKNING<br>Montering av<br>tillfälliga tavlor |   |       | Ersätter:<br>Skala:<br>Förordnades:<br>Carlsson / Eklund<br>Göteborg<br>Dokument:<br>73-04-17<br>Ritningsnr:<br>Bas 31258<br>Blad:<br>4 |     |

Denna ritning är statens arkivets egendom.  
 Allt obehörigt besittande är straffbart.  
 I enlighet med STATENS JÄRNVÄGAR

Tillhör:   
 Reparaturskivning   
 Special underhållning   
 D

| Tavla   | För montering på signal i brygga |                        |                   |                      |                      |                       |                           |                        |                   |                      |                      | För montering på signal, i konsol och rörstolpe |                                  |           |     |           |     |           |     |           |     |           |           |       |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|-------|
|   | Ritningsnummer                   | Mont-ritn<br>Bas 31259 | Fäste<br>C 160-01 | Hållare<br>Bas 31266 | Hållare<br>Bas 31267 | Skarvdel<br>Bas 41128 | Fästdetaljer<br>Bas 41130 | Mont-ritn<br>Bas 31259 | Fäste<br>C 161 01 | Hållare<br>Bas 31266 | Hållare<br>Bas 31267 | Skarvdel<br>Bas 41128                           | Fästdetaljer<br>Bas 41130        | Artnr     | Ant | Artnr     | Ant | Artnr     | Ant | Artnr     | Ant | Artnr     | Ant       |       |
| Märktavla<br>Bas 31273<br>                    | I princip<br>enligt<br>28        | 70 60 560              | 2                 | 70 60 101            | 1                    |                       |                           |                        |                   |                      |                      |   | I princip<br>enligt<br>30        | 70 60 580 | 1   | 70 60 101 | 1   |           |     |           |     |           | 70 61 530 | 1sats |
| Märktavla<br>Bas 31274<br>                    | I princip<br>enligt<br>28        | 70 60 560              | 2                 | 70 60 101            | 1                    |                       |                           |                        |                   |                      |                      |   | I princip<br>enligt<br>30        | 70 60 580 | 1   | 70 60 101 | 1   |           |     |           |     |           | 70 61 530 | 1sats |
| Märktavla<br>Bas 31275<br>                    | I princip<br>enligt<br>27        | 70 60 560              | 2                 | 70 60 101            | 1                    |                       |                           |                        |                   |                      |                      |   | I princip<br>enligt<br>29        | 70 60 580 | 1   | 70 60 101 | 1   |           |     |           |     |           | 70 61 530 | 1sats |
| Tilläggstavla<br>Bas 31272<br>70 55 990<br>   | I princip<br>enligt<br>27        | 70 60 560              | 2                 |                      |                      | 70 60 151             | 1                         |                        |                   |                      |                      |   | I princip<br>enligt<br>29        | 70 60 580 | 1   |           |     | 70 60 151 | 1   |           |     |           | 70 61 530 | 1sats |
| Märktavla<br>Bas 31273<br>                    | I princip<br>enligt<br>27 och 28 | 70 60 560              | 2                 | 70 60 101            | 1                    | 70 60 151             | 1                         | 70 61 220              | 1                 | 70 61 530            | 2<br>sats            |   | I princip<br>enligt<br>29 och 30 | 70 60 580 | 1   | 70 60 101 | 1   | 70 60 151 | 1   | 70 61 220 | 1   | 70 61 530 | 2<br>sats |       |
| Tilläggstavla<br>Bas 31272<br>                |                                  |                        |                   |                      |                      |                       |                           |                        |                   |                      |                      |   |                                  |           |     |           |     |           |     |           |     |           |           |       |
| Märktavla<br>Bas 31275<br>                    | 27                               | 70 60 560              | 2                 | 70 60 101            | 1                    | 70 60 151             | 1                         | 70 61 220              | 1                 | 70 61 530            | 2<br>sats            |   | 29                               | 70 60 580 | 1   | 70 60 101 | 1   | 70 60 151 | 1   | 70 61 220 | 1   | 70 61 530 | 2<br>sats |       |
| Tilläggstavla<br>Bas 31272<br>                |                                  |                        |                   |                      |                      |                       |                           |                        |                   |                      |                      |   |                                  |           |     |           |     |           |     |           |     |           |           |       |
| Märktavla<br>Bas 31273 eller<br>Bas 31274<br> | 28                               | 70 60 560              | 2                 | 70 60 101            | 2                    |                       |                           | 70 61 220              | 1                 | 70 61 530            | 2<br>sats            |   | 30                               | 70 60 580 | 1   | 70 60 101 | 2   |           |     | 70 61 220 | 1   | 70 61 530 | 2<br>sats |       |
| Tilläggstavla<br>Bas 41155<br>70 55 310<br>   |                                  |                        |                   |                      |                      |                       |                           |                        |                   |                      |                      |   |                                  |           |     |           |     |           |     |           |     |           |           |       |

Denna ritning är statens järnvägsriktiga. Alla obehöriga tillägg eller ändringar beror på tilläggsritning.

STATENS JÄRNVÄGAR

Servoal detaljritning  
 Separat ändringlista

Tillägg

Central-  
 förvaltnings-  
 BANADELNINGEN

**MATERIELFÖRTECKNING**  
 Montering av  
 märktavlor

Ersätter: \_\_\_\_\_  
 Handläggare: Carlsson/Eklund  
 Götaland: \_\_\_\_\_ Datum: 73-04-17  
 Ritning: \_\_\_\_\_ Blad: 5  
**Bas 31258**